

COMPACFOAM® könnyű anyag építéshez és szigeteléshez (Tetőablak)

Felhasználási segédlet:

A COMPACFOAM® felhasználási lehetőségeinek csak a képzelet szab határt, a tartós, időtálló megoldásokhoz azonban elengedhetetlen a megfelelő kivitelezés. Ismerje meg, hogy milyen egyszerű a COMPACFOAM® -mal a tetőablak építése és szigetelése!



A COMPACFOAM® használatával akár 70%-os súlymegtakarítás érhető el a szokásos faanyagokhoz képest.

A COMPACFOAM® megfelel az összes fontos követelménynek:

- Könnyű: 200kg / m³, így egyszerűen a beépítés helyére szállítható. Összehasonlításként, a forgácslap: ~ 700kg / m³, még a furnérlemez: ~ 500kg / m³ tömegű.
- Megmunkálható hagyományos famegmunkáló gépekkel (fűrészelés, marás)
- Jól csavarozható.
- Nagyon jó tapadó képessége van, szinte az összes felületi laminátummal.
- Könnyedén lehet felragasztani az éleket.
- A szélsőséges időjárás (hőmérséklet, csapadék) de az idő múlása sem okoz deformációt.



Alkalmazási javaslat sík tetőablakokhoz:

- A méretre gyártott keretelemekhez SOUDAL 215LM MS Polymer ragasztó használata javasolt.
- A keretcsavarok minden talapzatba lefúrhatók (beton, téglá, fa, acél), a maximum csavarhossz 300 mm. Az előfúrás és csavarozás történhet közvetlenül az aljzatba.
- A szigetelés szinte minden szigetelési módszerrel lehetséges: közvetlen hevítéssel, folyékony szigetelő anyaggal, EPDM-fóliával.
- A tetőablak közvetlenül a keretre csavarozható, a belső oldalra könnyen felcsavarozhatók a burkolóelemek.
- U-érték 75 mm-es keretek esetén: 0,6W/m²K



hergroup

www.hergroup.hu/compacfoam

cím:

7150 Bonyhád,
Perczel Mór út 84/B.

cím:

1181 Budapest,
Közdűlő utca 1.

telefon:

+36 74 550 085

telefon:

+36 1 249 4898

e-mail:

info@hergroup.hu

e-mail:

budapest@hergroup.hu

COMPA**CF**OAM