

Ajtószigetelés kenhető szigetelő anyaggal, süllyesztett beépítés

Felhasználási segédlet:

A COMPACFOAM® felhasználási lehetőségeinek csak a képzelet szab határt, a tartós, időtálló megoldásokhoz azonban elengedhetetlen a megfelelő kivitelezés. Ismerje meg, hogy milyen egyszerű a COMPACFOAM® -mal az ajtószigetelés!



Süllyesztett beépítésű talpazatszigetelésre akkor van szükség, amikor a homlokzati szigetelés nem lehetséges.



A COMPACFOAM® küszöböknel történő alkalmazásakor gyakran kenhető vízszigetelő anyagot használnak szigeteléshez, süllyesztett beépítéshez. Fontos, hogy oldószermentes terméket alkalmazzunk!

Alkalmazási javaslat:

- A talpazatra és a keretprofilra még a beszerelést megelőzően ragassza és csavarozza fel a szigetelőelemeket!
- A gyártói előírásnak megfelelően vigye fel a szigetelőanyagot, majd a frissen felvitt szigetelésbe dolgozza be a repedésáthidaló szövetet!



hergroup

www.hergroup.hu/compacfoam

cím:

7150 Bonyhád,
Perczel Mór út 84/B.

telefon:

+36 74 550 085

e-mail:

info@hergroup.hu

cím:

1181 Budapest,
Közdűlő utca 1.

telefon:

+36 1 249 4898

e-mail:

budapest@hergroup.hu

COMPA**CF**OAM